

Montagehandleiding

LET OP als u het oog gemonteerd heeft beweeg dan de trekhaak voorzichtig naar binnen en controleer of u de auto/bumper nergens raakt!

Benodigde gereedschappen

- Torxdopje /-sleutel
- Inbusdopje / -sleutel
- Zijknijptang
- Momentsleutel / gezond verstand

LET OP

Montage en gebruik van het oog geldt op eigen risico!

ROEST

Ondanks de klasse 12.9 boutjes kan er op de kop van de boutjes roest ontstaan. Roest, die de kwaliteit niet beïnvloed. Mocht dat niet wenselijk zijn, breng dan een dun laagje verf aan op de kop van de boutjes.

Het galvaniseren van de boutjes zou er voor zorgen dat de boutjes broos worden en dan is de volledige kracht van de boutjes niet meer te garanderen!



Trekhaak uitklappen beide boutjes demonteren



Tywrap voorzichtig doorknippen!
LET OP dat de bekabeling van de stekkerdoos niet beschadigd!



Stekkerdoos voorzichtig uit de trekhaak naar links uitschuiven.



Oog van achteren om de stekkerdoos schuiven.



De nieuwe inbusboutjes incl. onderleggingen met max. 5 Nm aandraaien. Dan de kabel met een tywrap weer vastzetten.



Bij de Tiguan het oog zo monteren dat de kabel vrij blijft liggen.

Tiguan